

Estetik ve teknik beğenilerinizin bir arada karşılandığı, yüksek açıklıklara uygun, ısı yalıtımsız doğrama ve vitrin sistemidir.

Performansın sorun olmadığı yerlerde hem ekonomik, hem de çok yönlü bir sistemdir. EC50 sistemi daha çok iç mekanlarda tercih edilmektedir.

This is a non-insulated door & window and storefront system suitable for high openings and meets your both visual and technical expectations.

A suitable system where no extra performance values are required and brings versatile and economical solutions. The EC50 system is mostly used in indoor applications.





**Teknik Özellikler**  
Technical Specifications

**Ölçüler**  
Measurements

İçe açılır pencere Inward opening window	Kasa Frame	44 / 88 mm
	Kanat Sash	40 / 67 mm
Dışa açılır kapı Outward opening door	Kasa Frame	44 / 88 mm
	Kanat Sash	100 mm
İçe açılır kapı Inward opening door	Kasa Frame	44 / 66 mm
	Kanat Sash	40 / 67 mm
Sistem Derinliği System depth	Kasa Frame	50 mm
	Kanat Sash	57 mm
Cam kalınlığı* Glass thickness*	Kasa Frame	3 / 33 mm
	Açılır Kanat Opening Sash	3 / 33 mm

\*Çiftcam kalınlık toleranslarını dikkate alınız.

\* Take double glazing thickness tolerances into consideration.

