

ECO 60 alüminyum doğrama sistemi, uygulamacı ve kullanıcıların yakından tanıdığı C 60 sistemimiz ile aynı montaj kolaylığına, aynı uygulama tip ve ölçülerine, daha düşük stok maliyetlerine, yüksek emniyet değerlerine, silindir tip ve kolay ayarlanabilir menteşe seçeneğine sahip olmakla beraber, C60 sistemine nazaran profil bazında %25-35 daha az alüminyum tüketimi sağlayan bir doğrama sistemidir.

ECO 60 is an very well known door and window system by fabricators and endusers, offers the same ease of installation, application type and sizes as our C60 system, with lower stock costs, higher safety values, easy to adjust cylinder type hinge option. The system ensures 25-35% less aluminum consumption vs our C60 system.





**Teknik Özellikler**  
Technical Specifications

**Ölçüler**  
Measurements

İçe açılır pencere Inward opening window	Kasa Frame	48 / 92 mm
	Kanat Sash	43 mm
İçe açılır kapı Inward opening door	Kasa Frame	48 / 92 mm
	Kanat Sash	43 mm
Sistem Derinliği System depth	Kasa Frame	60 mm
	Kanat Sash	60 mm
Cam kalınlığı* Glass thickness*	Kasa Frame	4 / 42 mm
	Açılır Kanat Opening Sash	4 / 42 mm

\*Çiftcam kalınlık toleranslarını dikkate alınız.  
\* Take double glazing thickness tolerances into consideration.

