



Yarı kapaklı, ısı yalıtımsız, farklı derinliklere sahip griyaj profilleri sayesinde geniş açıklık uygulamalarına olanak sağlayan YE 50 sistemi, yapı dış görünümü itibariyle, sadece yatay veya sadece düşey kapaklardan oluşmaktadır. Ayrıca düz, açılı, badem formlu ve küt badem formlu kapak seçenekleriyle yapıya görsel zenginlik katmaktadır.

Non-insulated half-capped YE 50 curtain wall system enables wide range of horizontal and vertical mullion profiles with many variety of covers like flat, angled, almond shaped and plain almond shaped for external appearance of the structure.





Performans Kriteri Performance Criteria	Sınıfı Classification	Test Standartları Test Standards
Isı geçirim katsayısı* Thermal Transm. Coeff.*	Uw: 1,62 W/m²K Ug: 1,2 W/m²K	EN 10077-2 EN/ISO 12631
Hava geçirgenliği Air permeability	A4	EN 12152
Su geçirimsizliği Water tightness	R7	EN 12154 EN 12155
Rüzgara karşı dayanım Resistance to wind	C4 (1200 Pa)	EN 13116

*Doğrama tiplerine göre değişen performans verileri için temasla geçiniz.
*Please contact regarding the variable performance values depending of fenestration types.

